

Smart Dongle-WLAN-FE



Đơn giản

Cắm & Chạy
Hỗ trợ tối đa 10 thiết bị



Thông minh

Thiết kế ngăn công suất phát ngược lên lưới thông minh
Hỗ trợ hệ thống giám sát của bên thứ ba¹



Tin cậy

IP65
Hỗ trợ tự động kết nối lại

Thông số kỹ thuật	SDongleA-05(AP+STA)
Thông số cơ bản	
Số lượng thiết bị tối đa được hỗ trợ	10
Số lượng Inverter được hỗ trợ tối đa	10
Giao diện kết nối	USB
Giao diện Ethernet	10/100M Ethernet
Lắp đặt	Cắm – và – Chạy
Đèn báo	Đèn chỉ thị LED
Kích thước (Rộng * Cao * Sâu)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Trọng lượng	90 g (0.2 lb.)
Cấp bảo vệ	IP65
Tiêu hao năng lượng (danh định)	2.5 W
Chế độ vận hành	AP + STA
Thuật toán mã hóa	Cơ chế mã hóa: WPA/WPA2 Mã hóa: TKIP/CCMP/AES
Thông số không dây	
Hỗ trợ các tiêu chuẩn và tần số	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Môi trường	
Phạm vi môi trường làm việc	-30 °C to +65 °C (-22 °F đến 149 °F)
Phạm vi độ ẩm tương đối	5 - 95% RH
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ	-40°C to +70°C (-40 °F đến 158 °F)
Độ cao làm việc tối đa	4,000 m (13,123 ft.)
Tuân thủ các tiêu chuẩn (có nhiều hơn theo yêu cầu)	
Chứng nhận	SRRRC, CE, RCM
Tương thích với biến tần	
SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0 SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 SUN2000-12-25KTL-M5 SUN2000-30/36/40/50KTL-M3 SUN2000-100/115KTL-M2 SUN2000-150K-MG0 SUN5000-150K-MG0	

Hỗ trợ Inverter

1: Hệ thống quản lý của bên thứ 3 phải phù hợp với giao thức truyền thông với Huawei Smart Dongle.